

Instrukcja wymiany karty w modułach CAM i dekodernach



Nowa karta oznaczona logo Vectry została załączona do niniejszej korespondencji wraz z instrukcją jej instalacji, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zbędnych trudności. Prosimy o niezwłoczną wymianę. Instrukcja dostępna jest również na stronie elsat.pl

1. Po włożeniu karty należy przez co najmniej 30 minut pozostawić włączony odbiornik na którymś z następujących kanałów: TVP1 HD, TVP2 HD, Polsat HD, TV4 HD, TVN HD.

2. Następnie należy **wyłączyć i uruchomić ponownie dekodern lub odbiornik TV** (w przypadku korzystania z modułu CAM zalecamy reset prądowy, tj. wyłączenie na 30 sekund odbiornika TV z prądu i włączenie ponowne).

Jeśli sygnał się nie uruchomi, to należy przeprowadzić operację wskazaną w punktach 1 oraz 2, ponownie odczekując 30 minut. Jeżeli po kolejnym wyłączeniu dekodera sygnału nadal nie będzie, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.



Masz moduł CAM? Znajdziesz go z tyłu swojego telewizora. W celu wymiany karty nie musisz go wyjmować - wystarczy zmienić samą kartę, która znajduje się w module CAM.


Moduł CAM

Wyjmij plastikową kartę dostępu z modułu CAM (nie musisz przy tym wyjmować metalowego modułu CAM z telewizora). Włóż w to miejsce nową kartę otrzymaną w tej korespondencji, chipem w stronę modułu CAM - strona z chipem powinna być jednocześnie skierowana do zewnątrz.



Masz dekodern? Sprawdź, jaki to model (pomogą Ci w tym oznaczenia na dekodern lub poniższe zdjęcia) i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Opticum GLOBO



Z tyłu dekodera znajdziesz miejsce, w którym znajduje się karta dostępu. Wyjmij ją i w jej miejsce włóż kartę otrzymaną w tej korespondencji. Nową kartę należy wsunąć chipem do góry (w niektórych dekodernach chipem do dołu - odpowiednie oznaczenie znajdziesz nad wejściem karty) w taki sposób:



Technistar K4 ISIO



Z boku dekodera znajdziesz miejsce, w którym znajduje się karta dostępu. Wyjmij ją i w jej miejsce włóż kartę otrzymaną w tej korespondencji. Nową kartę należy wsunąć chipem do dołu w taki sposób:



ADB (Evio)



Otwórz klapkę z przodu dekodera - znajdziesz tam miejsce, w którym znajduje się karta dostępu. Wyjmij ją i w jej miejsce włóż kartę otrzymaną w tej korespondencji. Nową kartę należy wsunąć chipem do dołu w taki sposób:



TechniSat: DIGIT HD8-C DIGIT HD4CX



Otwórz klapkę z przodu dekodera - znajdziesz tam miejsce, w którym znajduje się karta dostępu. Wyjmij ją i w jej miejsce włóż kartę otrzymaną w tej korespondencji. Nową kartę należy wsunąć chipem do dołu w taki sposób:



Technistar K1



Otwórz klapkę z przodu dekodera - znajdziesz tam miejsce, w którym znajduje się karta dostępu. Wyjmij ją i w jej miejsce włóż kartę otrzymaną w tej korespondencji. Nową kartę należy wsunąć chipem do dołu w taki sposób:

